

Produktdatablad KRAFTVASK

Bruksområde:

Tjæralin Kraftvask er et kraftig vaskemiddel for ekstra skitne fasader før ommaling. Det løser fett, olje, sot og annet smuss og er godt egnet for trefasader som er tidligere behandlet, eller trefasader som har stått lenge ubehandlet før de skal beises eller males.

Påføring:

Fukt underlaget godt med vann og påfør Kraftvask med pensel eller sprøyte. La det virke i ca 15 minutter, det er svært viktig at det ikke tørker. Bruk en kost eller børste og skrubbe ekstra godt på kvaer og tøffe flekker. Skyll grundig med vann etter behandling.

Bruk:

Produktet leveres konsentrert og tynnes med vann avhengig av hvor sterk blanding som skal benyttes.

Emballasje:

Leveres i 1 og 5 liters emballasje.

Påføringsverktøy:

Påføres med pensel eller sprøyte.

Rengjøring/tynner:

Tynnes med vann.

Forbruk:

5-8 m²/litr avhengig av underlaget.

Ph:

Ca 12. Produktet er etsende.
Farge Klar.

Tåler frost:

Produktet tåler ikke frost. Emballasjen kan sprenges ved frysing.

Omrøres:

Omrøres under bruk.

Generelt:

Unngå at Kraftvask kommer i kontakt med beisede eller malte flater som ikke skal males, da de kan bli matte eller løses opp. Eksotiske treslag kan få et svertende utseende om det kommer i kontakt med Kraftvask. Skal ikke brukes ved temperaturer lavere enn +5C. Unngå bruk i direkte sollys.

