

Produktdatablad LINEA TAK OG VEGG

Bruksområde: Linea Tak og Vegg er en matt vanntynnbar interiørmaling. Den egner seg som mellom- og toppstrøk på bygningsplater, glassfiberstrier og på smittfrie underlag av puss, betong og sparkel. Kan også brukes på flater tidligere behandlet med latexmaling eller matt oljebasert grunning/maling.



Forarbeid:

Tidligere malte flater vaskes med egnet vaskemiddel og nedmattes med sandpapir. Ubehandlete og/eller sugende underlag bør grunnes før overmaling, Underlag og luftens temperatur må være over + 5° C.



Overmalbar:

Overmalbar etter ca 3 timer (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Brukstørr:

Brukstørr etter ca 0,5 - 1 time (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Påføring:

Påføres med pensel, rull og sprøyte.
Det påføres 1-2 strøk avhengig av underlag og behov.



Rengjøring/tynner:

Vann.



Forbruk:

8-12 m²/litr pr strøk avhengig av underlaget.



Glans:

Matt 2



Tåler frost:

Produktet tåler ikke frost.



Omrøres:

Produktet omrøres før bruk.



Generelt:

Leveres i fargen Hvit i 3 og 10 ltr emballasje.

Tjæralin AS – Bestandig Kvalitet!
Dynamitveien 24, 1401 SKI - Tlf. +47 95 04 11 00
www.tjaralin.no - www.facebook.com/Tjaralin

