

# Produktdatablad ALLOVER TOP

## Bruksområde:

ALLOVER TOP er en transparent vannfortynnbar beskyttelsesbelegg til ALLOVER system med en semi-matt overflate/finish.



## Forarbeid:

ALLOVER TOP legges direkte over ALLOVER FINISH. Det skal legges 2 strøk TOP.



## Overmalbar:

2. Strøk ALLOVER TOP kan påføres etter ca. 3 timer (23° C og 50% luftfuktighet). Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



## Brukstørr:

Støvtørr ca. 0,5-1 time (23° C og 50% luftfuktighet). Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.

Herdetid ca. 5 døgn for ALLOVER TOP. Produktet kan imidlertid benyttes etter 24 timer.



## Påføring:

Påføres med pensel, rull eller sprøyte. Påføres ved temperatur over +5°.

Må ikke påføres i direkte sollys. Produktet kan tynnes med inntil 15% vann.



## Rengjøring/tynner:

Vann.



## Forbruk:

ALLOVER TOP: 6-10 m<sup>2</sup>/l pr strøk.



## Glans:

Matt.



## Tåler frost:

Produktet tåler ikke frost.



## Omrøres:

Produktet omrøres godt før bruk.



## Generelt:

ALLOVER TOP leveres i 1 ltr og 2,5 ltr emballasje. TOP har høy motstand mot vann, varme og kalde væsker.

Tjæralin AS – Bestandig Kvalitet!  
Dynamitveien 24, 1401 SKI - Tlf. +47 95 04 11 00  
[www.tjaralin.no](http://www.tjaralin.no) - [www.facebook.com/Tjaralin](https://www.facebook.com/Tjaralin)



BESTANDIG KVALITET DESIGN THE FUTURE