

Produktdatablad TJÆRALIN DEKKENDE

Användning:

Tjæralin Dekkende rekommenderas särskilt för nytt och utomhusträ där det kan appliceras direkt. Produkten används även på tidigare betsade, toppbetsade och målade trätor. Tjæralin Dekkende kan blandas med de flesta färger.



Förberedelse: Underlaget måste vara rent och torrt före behandling. Säkerställ att underlaget är lämpligt. Nytt trä måste behandlas före eller så snart som möjligt efter installation. Hyvlat trä måste slipas före applicering, material som har stått i mer än 3 veckor måste stålborstas. Tidigare behandlade ytor måste tvättas, lös färg måste tas bort och lösa träfibrer måste tas bort med stålborste/slipning. På tryckimpregnerat trä måste saltavlagringar tas bort.



Övermålningsbar:

Övermålningsbar efter cirka 2–4 dagar (23 °C och 50 % luftfuktighet).
Temperatur och luftfuktighet påverkar torktiden.



Torr att använda:

Brukstorr efter cirka 12–24 timmar (23 °C och 50 % luftfuktighet).
Temperatur och luftfuktighet påverkar torktiden.



Applicering:

Applicera med pensel, roller och spray. Undvik applicering i direkt solljus. Minst två fulla lager rekommenderas. Applicera Dekkende helt längs hela bordets längd. Använd samma produktionsnummer i det sista lagret. Kontrollera att färgen är korrekt.



Rengöring/förtunning:

Lammnafta.



Förbrukning:

6–10 m²/liter beroende på underlag.



Glans:

40–60 halvblank.



Frosttålig:

Produkten är frosttålig, kan användas från +40°C till -15°C och kan förvaras utomhus.



Rör om:

Rör om produkten väl före användning.



Allmänt:

Tryckimpregnerat trä behandlas som nytt trä. Dagg på nymålade/halvtorra ytor kan orsaka matta fläckar. Var uppmärksam på problem som kan uppstå på ytor som tidigare har behandlats med vattenbaserad bets/färg, linoljeprodukter och tjärbehandlade ytor.

